

SANTAR

WATER CONDITIONER



GAMME	MODELE DOMESTIQUE	MODELE DOMESTIQUE	MODELE DOMESTIQUE	MODELE PROFESSIONNEL	MODELES INDUSTRIELS								
	Studio, petit appartement	Appartement, petite maison	Maison, villa	Commerce, piscine...	Immeuble, école, industrie...								
MODELE (type)	S1022	A1028	D1028	C2242 - (C4292)	IS4	IM6	IM8	IL9	IL10	IL11	IL12	IL13	IL14
ALIMENTATION (V – Hz)	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50
PUISSANCE (W)	4	9	15	20	36	54	72	81	90	99	108	117	126
FICHE MOULEE + TERRE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
LONGUEUR CABLE ALIMENTATION (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
INSTALLATION ARRIVEE FROIDE (après compteur)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
FIXATION ø <= 42mm (vis - brides) > 42mm = colliers)	4 - 2	4 - 2	4 - 2	4 - 2	4 - 2	6 - 3	8 - 4	8 - 4	8 - 4	10 - 5	10 - 5	10 - 5	10 - 5
SURFACES DES NOYAUX FIXES (mm²)	966	1296	1944	1932	3864	5796	7728	8694	9660	10626	11592	8424	9072
POIDS TOTAL AVEC VISSERIE (g)	1080	1510	1710	2210	3800	7600	10400	11200	11400	11600	11800	12000	12400
EPAISSEUR BOITIER HORS TOUT (mm)	45	55	90	93	62	62	62	62	62	62	62	62	62
HAUTEUR BOITIER HORS TOUT (mm)	74	74	70	135	125	125	125	125	125	125	125	125	125
LONGUEUR BOITIER HORS TOUT (mm)	110	160	180	162	283	547	810	810	810	810	810	810	810
NOYAUX FIXES PLATS	1	2	3	2	3	6	8	9	10	11	12	13	14
MODELE STANDARD POUR CONDUITES SECTION EXT (mm)	10 - 22	10 - 28	10 - 28	22 - 42 (42 - 92)	22 - 42	22 - 42	42 - 60	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90
DIAMETRE EXT DE LA CONDUITE (a préciser à la commande)	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

Informations techniques non contractuelles, données à titre indicatif et sous réserve de modifications, sans préavis

GAMMA	HUISHOUDTOESTEL MODEL	HUISHOUDTOESTEL MODEL	HUISHOUDTOESTEL MODEL	PROFESSIONNEEL MODEL	INDUSTRIELE MODELLEN								
	Studio's, klein appartement	Appartement, klein huis	Huis, villa	Handel, zwembad...	Gebouwen, school, industrie...								
MODEL (type)	S1022	A1028	D1028	C2242 - (C4292)	IS4	IM6	IM8	IL9	IL10	IL11	IL12	IL13	IL14
VOEDING (V – Hz)	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50	220 – 50
VERMOGEN (W)	4	9	15	20	36	54	72	81	90	99	108	117	126
VOORGEVORMDE STEKKER + AARDING	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
LENGTE VAN DE VOEDINGSKABEL (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
INSTALLATIE VOOR DE KOUDE WATERTOEVOER (na de teller)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
TYPE FIXATIE (schroeven - bandjes)	4 - 2	4 - 2	4 - 2	4 - 2	4 - 2	6 - 3	8 - 4	8 - 4	8 - 4	10 - 5	10 - 5	10 - 5	10 - 5
OPPERVLAKTE VAN DE VASTE KERNEN (mm²)	966	1296	1944	1932	3864	5796	7728	8694	9660	10626	11592	8424	9072
TOTAAL GEWICHT MET SCHROEFWERK (mm)	1080	1510	1710	2210	3800	7600	10400	11200	11400	11600	11800	12000	12400
DIKTE VAN DE TOTALE KAST (mm)	45	55	90	93	62	62	62	62	62	62	62	62	62
HOOGTE VAN DE TOTALE KAST (mm)	74	74	70	135	125	125	125	125	125	125	125	125	125
LENGTE VAN DE TOTALE KAST (mm)	110	160	180	162	283	547	810	810	810	810	810	810	810
VASTE EN GESTERKTE KERNEN	1	2	3	2	3	6	8	9	10	11	12	13	14
STANDAARDMODEL VOOR LEIDINGEN MET EEN DIAMETER VAN (mm)	10 - 22	10 - 28	10 - 28	22 - 42 (42 - 92)	22 - 42	22 - 42	42 - 60	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90	42 - 90
DIAMETER VAN DE LEIDING (ann te duiden met de bestelling)	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Niet contractuele technische informatie, onder voorbehoud van wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving

